

Compresseurs mobiles S65 - S85 - S115

Compacts, robustes  
et maniables

S65  
S85  
S115




modèle 85

Un choix de trois modèles :  
Sullair **65** (3,7 m<sup>3</sup>/min),  
**85** (5 m<sup>3</sup>/min) et **115** (7 m<sup>3</sup>/min)

- Bloc-vis SULLAIR **garanti 2 ans**
- **Moteur KUBOTA** à refroidissement liquide, utilisé à bas régime
- **Excellente accessibilité** à tous les organes
- **Capots composites** avec ses nombreux avantages
- **Régulation progressive** du débit d'air

 **SULLAIR**  
L'INNOVATION DURABLE



## Compresseur à vis



Vis de fabrication SULLAIR et construite conformément aux exigences de la norme **NF EX 29001 ISO 9001**.

**Réduction du coût de fonctionnement** et de l'usure des composants. Les vis sont garanties deux ans.

## Moteur Kubota



Moteurs diesels, refroidis par eau, ils sont réputés pour leur **robustesse**. Leur système de refroidissement permet leur utilisation dans des **environnements à température élevée ou poussiéreux**. Les modèles S85/S115 sont également équipés d'une valve contrôle de démarrage.

## Capot composite



Faits en ABS-ASA et polyéthylène, ces capots présentent de nombreux avantages (une grande stabilité aux UV et aux intempéries).

Capot en cinq panneaux distincts **facilement remplaçables**.

## Tableau de bord complet



Porte verrouillable **transparente** comprenant manomètre de pression, compteur horaire, contact de préchauffage, contact de démarrage, voyants de préchauffage, de sécurité et de batterie. **Boîte à fusibles accessible**.



S65  
S85  
S115

### Régulation du débit d'air

La régulation progressive optimise le débit en fonction de la consommation d'air à une pression déterminée. Le démarrage à vide n'entraîne pas une surcharge sur le démarreur.

### Sécurités

Mises en sécurité :  
- Température d'eau moteur  
- Pression d'huile moteur  
- Température sortie air compresseur  
- Sécurité sur démarreur.

Signalisation routière réglementaire.

### Filtres à air avec cartouches de sécurité

Positionnés de façon à récupérer l'air frais de l'extérieur :  
- Un filtre moteur.  
- Un filtre compresseur.

### Coffre à outils

Pour rangement d'un brise-béton et son tuyau d'alimentation en air comprimé.

### Conception

Remorque routière **facile à manœuvrer** manuellement. Accessibilité facile à tous les composants.

### Options :

- Capot composite personnalisé.
- Transformateur 12/24V.
- Chaîne anti-vol.
- Décanteur.
- Graisseur de ligne.
- Refroidisseur final (pour le modèle S115 uniquement).
- Enrouleur de tuyau.

Ces produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus rigoureuses dans le cadre d'un système certifié ISO 9001.

Modèle CE Compresseur*	DONNÉES TECHNIQUES		
	65	85	115
Débit réel (1) m <sup>3</sup> /min	3,7	5	7
Débit réel (1) l/s	62	83	115
Pression nominale de service, bar	7	7	7
Huile compresseur, litres	7,8	12	16
<b>Groupe</b>			
Capacité réservoir, litres	55	60	90
Sorties d'air	2 x 3/4"	3 x 3/4"	3 x 3/4"
Option sortie supplémentaire	1"	1"1/4"	1"1/4"
Poids total en ordre de marche (2) kg	698 - 727	NA - 802	NA - 1110
Masse en charge maxi admissible PTAC (2) kg	750 - 860	NA - 860	NA - 1300
Longueur totale (2) m	2,93 - 3,10	NA - 3,10	NA - 3,10
Largeur totale (2) m	1,45 - 1,45	NA - 1,45	NA - 1,56
Hauteur (2) m	1,39 - 1,39	1,39 - 1,39	1,54 - 1,54
<b>Moteur Kubota (3)</b>			
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée cm <sup>3</sup>	2187	1999	3318
Vitesse nominale, tr/min	2250	2400	2200
Puissance nominale CV - kW	40,8 - 30	50 - 37	75 - 57

(1) à la pression nominale de service Selon ISO 1217 (débit réel ±5%)

(2) NF = non-freinée, F = freinée avec timon articulé

(3) turbo-diesel pour le 85 et le 115. NA = non disponible

François PIERRE SAS  
14 rue de la Renouille  
21601 LONGVIC  
Tel : 03 80 680 525  
Fax : 03 80 680 530

**SULLAIR**  
L'INNOVATION DURABLE

SULLAIR EUROPE  
Zone des Granges  
BP 82  
F-42602 MONTBRISON CEDEX  
Tél. +33(0)4 77 96 84 70  
Fax +33(0)4 77 96 84 99  
[sullair.europe@sullaireurope.com](mailto:sullair.europe@sullaireurope.com)  
[www.sullair.com](http://www.sullair.com)



Réf. : SEL - C - S65 - 7 - F - 03/07.  
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.