



PLS-45 • PLS-45W

PLS-60 • PLS-60W

PLS-100 • PLS-100W


Raboteuses
Pour chargeuses compactes
de 2,5 à 5 t

PLE-30

PLE-45

PLE-60

Raboteuses
Pour mini-pelles
de 3 à 22 t



Raboteuses

Pour chargeuses compactes :

- ▶ Outils précieux pour de nombreux travaux de réparation de l'asphalte et du béton même dans les espaces confinés.
- ▶ Système de réglage indépendant de l'oscillation des patins gauche et droit afin de maintenir une profondeur de coupe constante en toutes circonstances.
- ▶ Réglage indépendant de la profondeur de coupe à gauche et à droite: possibilité de créer des surfaces inclinées jusqu'à 16°.
- ▶ Facilité d'entretien: changement facile des tambours.
- ▶ Modèle W à réservoir à eau intégré de 110 l qui permet de réduire la poussière et d'accroître la longévité des dents.
- ▶ Déport latéral: jusqu'à 650 mm.



Modèle		PLS-45	PLS-45W	PLS-60	PLS-60W	PLS-100	PLS-100W
Poids de la chargeuse	t	2,5 - 4,5		3,2 - 4,5		3,2 - 5	
Débit l/min	l/min	65 - 140		85 - 160		95 - 200	
Poids de la raboteuse	kg	700	820	850	980	1060	1220
Pression	bar	300 - 140		300 - 150		350 - 140	
Profondeur de coupe	mm	0 - 150		0 - 170		0 - 130	
Largeur de coupe	mm	450		600		1000	
Vitesse de coupe moyenne (50 % de profondeur)	mm/min	1000 - 5000		900 - 4000		800 - 4000	

Pour mini-pelles :

- ▶ Permet d'éliminer l'asphalte et le béton n'importe où.
- ▶ Idéal pour raboter et découper toute surface: horizontale, verticale, inclinée, y compris dans la voûte d'un tunnel.
- ▶ Équipée d'origine d'une protection contre les jets de pierre, même lors de travaux en hauteur.
- ▶ Un moteur à entraînement direct augmente le rendement et réduit l'échauffement.



Modèle		PLE-30	PLE-45	PLE-60
Poids porteur	t	3 - 6	6 - 12	12 - 22
Débit	l/min	40 - 75	65 - 140	90 - 200
Poids de la raboteuse	kg	335	580	940
Pression	bar	300 - 140	300 - 140	300 - 140
Dimensions :	A. Longueur	mm	950	1150
	B. Hauteur	mm	700	760
	C. Largeur	mm	450	715
	E. Profondeur de coupe	mm	0 - 100	0 - 150
	F. Largeur de coupe	mm	300	450
Vitesse de coupe moyenne	mm/min	400 - 2500	800 - 4000	800 - 4000

François PIERRE SAS
14 rue de la Renouille
21601 LONGVIC
Tel : 03 80 680 525
Fax : 03 80 680 530

IR Ingersoll Rand
Construction Technologies

Montabert SAS

203, route de Grenoble
69800 St Priest, France

Tel. +33-(0)4 72 22 97 97 Fax. +33-(0)4 72 22 97 56
montabert_marketing@eu.irco.com

www.montabert.com

Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas valeur contractuelle et ne sauraient en aucun cas être considérées comme une déclaration ou une garantie explicite ou implicite relative aux produits figurant sur cette brochure. Toutes garanties ou autres conditions de vente des produits doivent être conformes aux conditions de vente standard d'Ingersoll Rand pour de tels matériels, ces conditions étant disponibles sur demande. Les spécifications et machines peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.